

Системы и макросы позволяют создавать неповторяющийся контент сообщений, размещаемых на интернет-ресурсах.

### I. Система "Случайный выбор"

Данная система позволяет размещать в тексте один из нескольких заложенных вариантов, выбор варианта производится по случайному закону. Макрос можно использовать в полях "Текст сообщения", "Заголовок сообщения", "Подпись", "Откуда", "Род занятий" и "Интересы".

#### Синтаксис

**{вариант\_1|вариант\_2|...|вариант n}**

Выражение содержит 3 служебных символа: {, |, }. Символ "|" разделяет варианты. Количество возможных вариантов нелимитировано. Каждый вариант может быть как однострочным, так и многострочным.

Пример использования в тексте сообщения:

{Доброе утро!|Добрый вечер!|Привет, друзья!}

{Обратите внимание на|Недавно я наткнулся на} {замечательную|отличную} поисковую систему - <http://www.yandex.ru>

{Удачи!|Пока!}

В результате, текст сообщения будет как вариант таким:

Добрый вечер!

Обратите внимание на замечательную поисковую систему - <http://www.yandex.ru>

Пока!

или:

Привет, друзья!

Недавно я наткнулся на отличную поисковую систему - <http://www.yandex.ru>

Удачи!

Каждый раз варианты выбираются случайным образом.

ВАЖНО: Как собирутся вариации всегда можно проверить с помощью кнопки "Просмотр" в окне редактирования проекта и "Обновить" в текстовом редакторе. Не забывайте делать проверку перед запуском рассылки!

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ МАКРОСЫ НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ В СВОЕМ НАПИСАНИИ ПРОБЕЛОВ!**

## II. Макрос "Раздел"

Макрос "Раздел" может помещаться с помощью соответствующей кнопки только в поле формы "текст сообщения".

Данный макрос в тексте сообщения заменяется на название раздела, в который размещен пост.

Синтаксис

**#section**

### III. Макрос "Сайт"

Макрос "**Сайт**" может помещаться с помощью соответствующей кнопки только в поле формы "текст сообщения".

Данный макрос в тексте сообщения заменяется на имя интернет-ресурса/форума, где размещается пост.

Синтаксис

**#site\_name**

### IV. Макрос "Топик"

Макрос "**Топик**" может помещаться с помощью соответствующей кнопки только в поле формы "текст сообщения".

Данный макрос в тексте сообщения заменяется на название создаваемого топика.

Синтаксис

**#topic**

**V. Макрос "Файл"**

Макрос **"Файл"** может помещаться с помощью соответствующих кнопок в следующие поля формы:

- "Заголовок сообщения";

- "Текст сообщения";

- "Подпись".

Синтаксис

**#from\_file[a,b]=putch**

где,

**a** - определяет контент, берущийся из файла;

**b** - определяет форму размещения контента из файла;

**putch** - путь до текстового файла, откуда берется контент.

Возможные значения **-a-**:

**0** - содержимое файла полностью вставляется в текст сообщения;

**1,2,3 и т.д. т.е. любое число > 0** - случайным образом (**b=10** или **b=13**) или последовательно ( **b=20**  
или  
**b**  
=23) берется указанное количество строк из текстового файла и вставляется в текст сообщения;

Если макрос "Файл" расположен в полях формы "заголовок сообщения" или "подпись", то независимо от значения **-a-** всегда берется одно значение.

Возможные значения **-b-**:

**10** - если **a > 0**, то строки выбираются из файла рандомно и вставляются одна за другой через пробел;

**13** - если **a > 0**, то строки выбираются из файла рандомно и вставляются одна за другой через перевод строки;

**20** - если **a>0**, то строки из файла выбираются последовательно и вставляются одна за другой через пробел;

**23** - если **a>0**, то строки из файла выбираются последовательно и вставляются одна за другой через перевод строки;

если **a=0**, значение **b** не имеет значения, но присутствовать должно обязательно.

примеры использования:

**#from\_file[0,13]=C:UsersComputerDesktopurl web\_resurs\_post.txt** - макрос заменяется на все содержимое файла url web\_resurs\_post.txt, находящегося в папке C:UsersComputerDesktop.

**#from\_file[3,13]=C:UsersComputerDesktopurl web\_resurs\_post.txt** - макрос заменяется на 3 выбранных случайно строки из файла url web\_resurs\_post.txt, находящегося в папке C:UsersComputerDesktop. Строки вставлены с переводом строки.

**#from\_file[10,10]=C:UsersComputerDesktopurl web\_resurs\_post.txt** - макрос заменяется на 10 выбранных случайно строк из файла url web\_resurs\_post.txt, , находящегося в папке C:UsersComputerDesktop. Строки вставлены в одну строку через пробел.

**#from\_file[5,23]=C:UsersComputerDesktopurl web\_resurs\_post.txt** - макрос заменяется на 5 выбранных последовательно строк из файла url web\_resurs\_post.txt, , находящегося в папке C:UsersComputerDesktop. Строки вставлены с переводом строки.

**#from\_file[15,20]=C:UsersComputerDesktopurl web\_resurs\_post.txt** - макрос заменяется на 15 выбранных последовательно строк из файла url web\_resurs\_post.txt, , находящегося в папке C:UsersComputerDesktop. Строки вставлены в одну строку через пробел.

Контент файла может содержать BB коды.

### **ВАЖНО!!!**

При вставке **макроса** **"Файл"** с помощью соответствующей кнопки в любое место, перед макросом и после него автоматически вставляются пробелы, чтобы отделить макрос от окружающего контента.

Если Вы вставляете **макрос "Файл" в качестве анкера** **активной ссылки**, пробел между [url= и #from\_file

**необходимо убрать**

, иначе в форумах phpBB2 будет некорректное отображение ссылки с анкором.

Пример правильного написания:

```
#from_file[1,10]=D:text.txt [url=#from_file[1,13]=D:anchor.txt ] #from_file[1,13]=D:key.txt  
[/url]
```

где,

text.txt - файл со списком строк какого-то текста (не обязательно);

anchor.txt - файл со списком ссылок;

key.txt - файл со списком ключей (ключевое слова или строка).

## VI. Макрос "Рандом"

Макрос "**Рандом**" может помещаться с помощью соответствующей кнопки только в поле формы "текст сообщения".

Данный макрос заменяется в тексте сообщения на случайно сгенерированный символ или слово из указанного диапазона.

### Синтаксис

#### **#random[варианты]**

**#random1[0..9]** - будет заменен в тексте на случайное число от 0 до 9

пример, **#random[4..7]** - будет сгенерировано число или 4 или 5 или 6 или 7;

**#random2[a..z]** - будет заменен в тексте на случайную букву от а до z



пример, #random[b..e] - будет сгенерирована буква или b или c или d или e;

**#random3[A..Z]** - будет заменен в тексте на случайную букву от A до Z

пример, #random[E..F] - будет сгенерирована буква или E или F;

**#random4[a..я]** - будет заменен в тексте на случайную букву от а до я

пример, #random[v..д] - будет сгенерирована буква или v или г или д;

**#random5[A..Я]** - будет заменен в тексте на случайную букву от А до Я

пример, #random[Ж..И] - будет сгенерирована буква или Ж или З или И;

**#random6[a..z,0..9,n]** - будет заменен на слово, состоящее из **n** символов, выбранных случайно из диапазонов

..z  
и  
0..9

**a**

пример, #random[b..d,3..7,7] - будет сгенерировано слово cd3c5b7;

## VII. Макрос "Без макросов"

Макрос "**Без макросов**" может помещаться с помощью соответствующей кнопки только в поле формы "текст сообщения".

Данный макрос определяет текст, который не будет проверяться системой на наличие служебных символов и макросов, все что находится внутри макроса не будет подвергаться изменению со стороны программы.

### Синтаксис

**#begin\_no\_macros ...КАКОЙ-ТО ТЕКСТ... #end\_no\_macros**□